

record FTA 20

Porte automatiche pieghevoli



FTA 20



GALVOLUX



record

your global partner for entrance solutions

FTA 20

record FTA 20 – Porte automatiche pieghevoli

Con le nostre porte pieghevoli e le varianti da esse derivate soddisfiamo un ulteriore principio d'apertura delle porte automatiche.

record FTA 20

Una porta pieghevole offre la possibilità di adottare una soluzione automatica quando nell'area di transito è disponibile soltanto un spazio limitato per le ante delle porte in posizione aperta e quindi diventa impossibile utilizzare delle porte scorrevoli.

Ciò consente di mantenere quasi completamente la larghezza di transito. Una porta pieghevole automatica può essere montata a posteriori con relativa facilità e integrata particolarmente bene in corridoi, a seconda del tipo di costruzione. La porta pieghevole viene montata nella variante mono o bidirezionale a seconda della larghezza totale disponibile. Come applicazione tipica in gastronomia la porta record FTA 20 viene utilizzata per separare i banchi di preparazione o la cucina dalla sala degli ospiti; trova tuttavia spesso applicazione anche per separare i cosiddetti «fumeurs», creati negli scorsi anni per l'attuazione delle disposizioni di legge in materia di protezione dei non fumatori.

record FTA 20 FBO

Una particolarità è costituita dalla funzione antipanico ad abbattimento delle ante (FBO) che consente di utilizzare la record FTA 20, in conformità con le eventuali normative locali in materia, come porta per vie di fuga. Come nel caso del TOS (Total Opening System) delle nostre porte scorrevoli automatiche, con la funzione FBO è possibile ruotare le ante della porta in direzione d'uscita ed aprire così rapidamente la via di fuga. Nella record FTA 20 FBO ciò avviene tramite sganciamento della guarnizione metallica superiore dalla sua sede a seguito di una leggera pressione sull'anta della porta con relativa rotazione verso l'esterno dell'anta.

Applicazione

Le porte FTA trovano applicazione in passaggi stretti di ristoranti, alberghi, aziende commerciali, ospedali e case di ricovero per anziani, nonché in edifici per uso privato e d'ufficio.

Opzioni

- Display di comando record BDE-D
- Funzione «break-out» FBO
- Monitoraggio dispositivo di bloccaggio
- Altre opzioni



Dati tecnici

record FTA 20 – Porte automatiche pieghevoli

Larghezza di transito (A):	800 – 2.000 mm
Altezza di transito (G)	massimo 2.500 mm
Altezza totale (F)	G + 180 mm
Peso delle ante:	fino a 150 kg, peso totale (4 x 37,5 kg)
Velocità d'apertura:	fino a 0,7 m/s
Dimensioni azionamento (P x A)	240 x 180 mm
Alimentazione elettrica:	230 Vc.a. 50/60 Hz
Potenza nominale:	90 W
Temperatura d'esercizio:	-15 °C ... +50 °C
Organi d'intervento:	→ Sensore combinato record RIC, radar, pulsante ecc.
Funzioni base:	→ Funzionamento automatico → Apertura permanente → Accesso unidirezionale → Bloccata → Ampiezza d'apertura ridotta → Funzionamento manuale → Apertura unica
Opzioni:	→ Interruttore d'apertura d'emergenza → Azionamento in caso d'emergenza → Sistema di sbloccaggio manuale interno/esterno (HEI/HEA) → Rivestimento chiudibile a chiave → Dispositivo di bloccaggio elettromagnetico → Monitoraggio delle ante della porta
Tipi di montaggio:	→ A parete o montaggio nel corridoio di transito

→ Consulenza e vendita esclusiva per il Ticino e la Mesolcina

Galvolux SA – Via Strecce 1 – CH - 6934 Bioggio-Lugano – Tel.: 091 610 55 88 – Fax: 091 610 55 44
e-mail: record@galvolux.com – web: www.galvolux.com

→ Sede principale

agta record ag – Allmendstrasse 24 – CH-8320 Fehraltorf
Tel.: +41 44 954 91 91 – e-mail: info@agta-record.com – www.agta-record.com



GALVOLUX



your global partner for entrance solutions